



21000 Brake Fluid DOT 5.1

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Diese synthetische DOT 5.1 Bremsflüssigkeit wurde speziell zum Einsatz in allen hydraulisch bedienten Bremssystemen entwickelt, für die die Konstrukteure eine Bremsflüssigkeit des Typs DOT 5.1 vorschreiben. Diese Bremsflüssigkeit eignet sich hervorragend für Bremssysteme mit ESP- und ABS-Systemen.

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 (CLASS 5.1)
SAE J 1704

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
21001	1 L	6	-
21005	5 L	4	112
21020	20 L	1	30
21060	60 L	1	6
21205	205 L	1	2
21999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	1.05	kg/l	
pH	8.5		
Kinematic Viscosity	850	mm ² /s	
Flashpoint	150	°C	
Wet Boiling Point	190	°C	
Boiling Point	263	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.