



3000BG Hydraulic Oil HLP 46

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Dieses mineralische Hydrauliköl eignet sich für ein sehr breites Anwendungsspektrum. Es eignet sich für eine breite Palette von hydraulischen und industriellen Systemen. Das Öl enthält ein Additivpaket, welches Korrosion, Schaumbildung und den Verschleiß auf ein Minimum reduziert.

Spezifikationen

DIN 51524 Part 2 HLP

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
30005BG	5 L	4	112
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	6
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.878	kg/l	
Kinematic Viscosity bei 40°C	46.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	7	mm ² /s	
Viscosity Index	107		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint Typical	-33	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.