



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Dieses mineralische Hydrauliköl eignet sich für ein sehr breites Anwendungsspektrum. Es eignet sich für eine breite Palette von hydraulischen und industriellen Systemen. Das Öl enthält ein Additivpaket, welches Korrosion, Schaumbildung und den Verschleiß auf ein Minimum reduziert.

Spezifikationen

DIN 51524 Part 2 HLP

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.872	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity bei 40°C	31.4	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	5.4	mm ² /s	
Viscosity Index	106		
Flashpoint COC	207	°C	
Pourpoint Typical	-33	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.