



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses halbmineralische STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 10W-40 multifunktionale Landwirtschaftsöl wurde speziell zum Einsatz u. a. in Dieselmotoren, Getrieben, Zapfwellen, nassen Bremsen, hydraulischen Systemen, Servolenkungen und Endgetrieben von Traktoren, Mähdreschern, Straßen- und Wasserbaumaschinen entwickelt.

Spezifikationen

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4

Empfehlungen

Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	96	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	14.1	mm ² /s	
Viscosity Index	150		
Dynamic Viscosity bei -25°C	7000	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.