36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses mineralische STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 15W-30 multifunktionale Landwirtschaftsöl wurde speziell zum Einsatz u. a. in Dieselmotoren, Getrieben, Zapfwellen, nassen Bremsen, hydraulischen Systemen, Servolenkungen und Endgetrieben von Traktoren, Mähdreschern, Straßen- und Wasserbaumaschinen entwickelt.

Spezifikationen

API CF-4 / CG-4 / GL-4
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C

Empfehlungen

Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 420A
ZF TE-ML 06B / 07B

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.877	kg/l	
Viscosity	15W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	81.7	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	10.8	mm2/s	
Viscosity Index	118		
Dynamic Viscosity bei -20°C	6600	mPa.s	
Flashpoint COC	222	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl