



37000 UTTO GL-4 Mineral

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) Getriebeöl wurde speziell für Traktoren entwickelt, die für das hydraulische System, das Getriebe, das Differential, die nassen Bremsen und Kupplungen nur ein Schmieröl benötigen.

Spezifikationen

API GL-4

Empfehlungen

Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.885	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity bei 40°C	58.5	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	158		
Dynamic Viscosity bei -20°C	2900	mPa.s	
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.