



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Der Transmission Drive Train Oil wurde speziell zum Einsatz in Lastschalt-, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Kupplungen, Nassbremsen und hydraulischen Systemen von Erdbaumaschinen entwickelt, für die die Caterpillar TO-4 oder Allison C-4 Leistungsstufe vorgeschrieben ist.

Empfehlungen

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity bei 40°C	30	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	102	mm ² /s
Viscosity Index	11.7	
Dynamic Viscosity bei -25°C	103	mPa.s
Flashpoint COC	145	°C
Pourpoint	180	°C
Total Base Number	-27	mgKOH/g
	11.6	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.