



38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Der Transmission Drive Train Oil wurde speziell zum Einsatz in Lastschalt-, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Kupplungen, Nassbremsen und hydraulischen Systemen von Erdbaumaschinen entwickelt, für die die Caterpillar TO-4 oder Allison C-4 Leistungsstufe vorgeschrieben ist.

Empfehlungen

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
----------	---------	---------------------	----------------------

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.901	kg/l
Viscosity SAE	SAE 50	
Kinematic Viscosity bei 40°C	201	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	19.9	mm ² /s
Viscosity Index	114	
Dynamic Viscosity bei -15°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.