# 39000D Industrial Gear Oil 150

Dokumentversion: 20.04.2024

**Beschreibung**

Dieses Getriebegehäuseöl 150 wurde speziell für den Einsatz in geschlossenen Getriebegehäusen der mineralverarbeitenden Industrie mit geraden Zahnrädern, Spiral-, Kegel- und Schneckenzahnrädern entwickelt.

**Spezifikationen**

AGMA 9005-E02
AISE 224
DIN 51517 part 3 CLP

**Empfehlungen**

DAVID BROWN S1.53.101E

**Verpackungseinheiten**

| ART.-NR. | VOLUMEN | ARTIKEL PRO EINHEIT | ARTIKEL PRO PALLETTE |
|---|---|---|---|
| 39001D | 1 L | 6 | 450 |
| 39005D | 5 L | 4 | 112 |
| 39020D | 20 L | 1 | 30 |
| 39060D | 60 L | 1 | 6 |
| 39205D | 205 L | 1 | 2 |
| 39999D | 1000 L | 1 | - |



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

## Standardanalyse

| TEST | WERT | | METHODE |
|---|---|---|---|
| Density bei 15°C | 0.89 | kg/l | |
| Viscosity | ISO VG 150 | | |
| Kinematic Viscosity bei 40°C | 152 | mm2/s | |
| Kinematic Viscosity bei 100°C | 14.5 | mm2/s | |
| Viscosity Index | 93 | | |
| Flashpoint COC | 240 | °C | |
| Pourpoint | -24 | °C | |
| Total Acid Number | 0.38 | mgKOH/g | |
| FZG A/16,6/140 | 12 | level | |

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl