



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische SAE 10 Super Single Grade Öl wurde für diverse Zwecke entwickelt. Es eignet sich ausgezeichnet für stationäre Motoren, industrielle Getriebe und hydraulische Systeme.

Spezifikationen

ACEA E2
API CF-4 / SG
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E

Empfehlungen

Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
ZF TE-ML 03B / 05K

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity bei 40°C	41	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	6.7	mm ² /s	
Viscosity Index	118		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.0	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.