



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische SAE 20W-20 Super Single Grade Öl wurde für diverse Zwecke entwickelt. Es eignet sich ausgezeichnet für stationäre Motoren, industrielle Getriebe und hydraulische Systeme.

Spezifikationen

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.884	kg/l
Viscosity	20W-20	
Kinematic Viscosity bei 40°C	59.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	109	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.