



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische SAE 30 Super Single Grade Öl wurde für diverse Zwecke entwickelt. Es eignet sich ausgezeichnet für stationäre Motoren, industrielle Getriebe und für hydraulische Systeme.

Spezifikationen

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.891	kg/l
Viscosity	SAE 30	
Kinematic Viscosity bei 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.