



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische SAE 40 Super Single Grade Öl wurde für diverse Zwecke entwickelt. Es eignet sich ausgezeichnet für stationäre Motoren, industrielle Getriebe und für hydraulische Systeme.

Spezifikationen

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity bei 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	14.6	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.