41000E Motor Oil SAE 50 Super Single Grade

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses mineralische SAE 50 Super Single Grade Öl wurde für diverse Zwecke entwickelt. Es eignet sich ausgezeichnet für stationäre Motoren, industrielle Getriebe und für hydraulische Systeme.

Spezifikationen

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
41001E	1 L	6	450
41005E	5 L	4	112
41020E	20 L	1	30
41060E	60 L	1	6
41205E	205 L	1	2
41999E	1000 L	1	-
P41000E	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.898	kg/l	
Viscosity	SAE 50		
Kinematic Viscosity bei 40°C	210	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	17.6	mm2/s	
Viscosity Index	90		
Flashpoint COC	247	°C	
Pourpoint	-9	°C	
Total Base Number	4.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.76	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl