43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Dokumentversion: 20.07.2024

Beschreibung

Das halbsynthetische Selbstmischöl MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter für Motorroller wurde speziell entwickelt und ist daher für den Einsatz in modernen luft- oder wassergekühlten Zweitakt-Rollermotoren mit Straßenzulassung geeignet. Dieses Öl ist selbstmischend und für Motoren mit Öleinspritzsystemen geeignet. Das Motoröl bietet eine hohe Leistung und schützt vor Verschleiß an Motor und Kolben. Dieses Öl hat die Spezifikation ‚raucharm' für Fahrten in der Innenstadt.
Hinweis: Nicht für den Einsatz bei Wettkämpfen.
Geeignet für den Einsatz in Öleinspritzsystemen.

Spezifikationen

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
TISI

Empfehlungen

Piaggio SL

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity bei 40°C	76.8	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	10.4	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl