



44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

MPM 2-Stroke Oil Self-mixing TC ist ein Mineralöl, das für luft- oder wassergekühlte 2-Takt-Motoren entwickelt wurde, die in Mopeds, Rasenmähern, Pumpen und kleinen Generatoren eingesetzt werden.

Hinweis: Nicht zur Verwendung in Öleinspritzsystemen.

Dosierung: 3 bis 4 %

Spezifikationen

API TC
ISO L-EGD
JASO FB

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity bei 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.