



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses TC-W3 aschefreie Zweitaktöl wurde speziell für wassergekühlte Außenbordmotoren, Wasserroller und Jetskis mit Selbstmisch- oder Öl-Einspritzsystemen entwickelt. Das Mischverhältnis dieses Öls beträgt – je nach Herstellervorgaben – meistens 1:50 oder 1:100.

Spezifikationen

NMMA TC-W3

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity bei 40°C	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.