50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Diese synthetische SHVI Servolenkungsöl wurde speziell zum Einsatz in Servolenkungen, Stoßdämpfern, hydropneumatische Federungen, Stabilitäts- und Traktionssystemen, elektrohydraulische Cabriodachsystemen und Zentralverriegelungen entwickelt.

Spezifikationen

DIN 51524 T3
ISO 7308

Empfehlungen

BMW 81 22 9 407 758
Fiat 9.55550-AG3
Ford WSS-M2C204-A
MAN M 3289
Opel/GM 1940 715 / 1940 766
PSA S71 2710
VW G 002 000 / 004 000
VW TL 52 146
Volvo 1161529

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
50001	1 L	6	450
50020	20 L	1	30
50060	60 L	1	6
50205	205 L	1	2
50999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.83	kg/l	
Colour	green		
Kinematic Viscosity bei 40°C	18.5	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	6.3	mm2/s	
Viscosity Index	334		
Flashpoint COC	160	°C	
Pourpoint	-60	°C	
Brookfield Viscosity bei -40°C	1150	mPa.s	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl