



# 5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Dokumentversion: 13.04.2024



## Beschreibung

Diese Flüssigkeit wurde speziell für die Verwendung im GenVI-Allradantriebssystem (AWD) von BorgWarner entwickelt. Das Öl bietet hervorragende Reibungseigenschaften, verhindert Haftgleiten und gewährleistet eine optimale Schmierung während der gesamten Lebensdauer der Kupplung. Diese Flüssigkeit wird für BorgWarner (Haldex)-Kupplungen der Generation VI empfohlen und von verschiedenen Automobilherstellern zwingend vorgeschrieben, darunter Volvo und der VAG-Gruppe.

## Anwendungshandbuch

## Empfehlungen

VW G 065 175  
Volvo 32240904 / 32240905

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
50001BW-VI	1 L	6	450

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity bei 40°C	28.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	6.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei -30°C	5100	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.