



50000SCF Shift Control Fluid

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Diese synthetische Hydraulikflüssigkeit der Premiumklasse wurde speziell für die elektrohydraulische Bedienung von Schaltgetrieben entwickelt. Dieser Bedienungstyp ist beim Fiat-Konzern unter der Bezeichnung Selespeed bekannt und wird auch von anderen Herstellern verwendet, wie Aston Martin, Citroën, Peugeot und Opel.

Empfehlungen

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
50001SCF	1 L	6	450
50020SCF	20 L	1	30
50060SCF	60 L	1	6
50205SCF	205 L	1	2
50999SCF	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	0.83	kg/l	
Kinematic Viscosity bei 100°C	6.8	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei -40°C	1900	mm ² /s	
Viscosity Index	270		
Flashpoint COC	164	°C	
Pourpoint	-51	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.