



53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic ist spezifisch für Getriebe von luft- und wassergekühlten Zweitakt-Motorrädern geeignet. Dieses Getriebeöl bietet auch unter schweren Bedingungen einen leistungsstarken Schutz der Motoren. Die spezielle Formulierung gewährleistet die Reinigung und ist für die Schmierung von Getrieben mit oder ohne nasslaufende(r) Lamellenkupplung geeignet.

Spezifikationen

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN
JASO MA / MA2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity bei 40°C	95	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	14.9	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.