



## 54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester ist für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motorradmotoren geeignet. Die Hochleistungs-Estermischung bietet einen hervorragenden Schutz, reduziert den Ölverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Motors. Dieses Mehrbereichsmotorenöl SAE 10W-50 ist für Standard-Motorradmotoren entwickelt worden.

Hinweis: Dieses Motoröl ist für die Getriebschmierung mit oder ohne nasslaufende(r) Lamellenkupplung geeignet und ist abwärtskompatibel mit den Spezifikationen API: SG, SH, SJ, SL und SM.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA / MA2

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity bei 40°C	121	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	18.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.