



## 60000 Multipurpose Grease EP-2

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Dieses universell einsetzbare EP-2 Fett wurde speziell zum Schmieren von Lagern von Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Erdbaumaschinen, Last- und Personenkraftwagen, die unter einer schweren und stoßartigen Belastung eingesetzt werden, entwickelt.

### Spezifikationen

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC FB2  
KP2K-30

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
60000	0.4 kg	12	-
60500	0.5 kg	6	-
60001	1 kg	6	-
60005	5 kg	1	-
60018	18 kg	1	-
60050	50 kg	1	-
60185	185 kg	1	-

### Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Colour	brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Kinematic Viscosity bei 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.