



62000 Propeller Shaft Grease

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Das MPM Propeller Shaft Grease wurde speziell für Anwendungen an Bord von Schiffen entwickelt. Das Fett ist sehr beständig gegen Wasserauswaschung und eignet sich daher insbesondere für den Einsatz in Stevenrohren. Ferner eignet sich das Fett auch zum Schmieren von Rudern, Ruderschäften, Ankerwinden und in allen feuchten Umgebungen.

Spezifikationen

DIN 51502
ISO 673 / L-XBC IB2
KP2K-20

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
62000	0.4 kg	12	-
62001	1 kg	6	-
62005	5 kg	1	-
62018	18 kg	1	-
62050	50 kg	1	-
62185	185 kg	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Colour	Brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity bei 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-10 / 90	°C
Water Resistance	Insoluble	
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.