



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses Lithium-Kalzium EP-2 Fett wurde speziell für Chassispunkte sowie Kugel- und Kreuzkopplungen entwickelt. Bei Einsatz dieses Fetts wird die Zahl der Nachschmierungen von gewerblichen Fahrzeugen, Erdbaumaschinen und landwirtschaftlichen Maschinen gesenkt. Dank der wasserabstoßenden Eigenschaften eignet sich dieses Fett hervorragend für den Gebrauch unter feuchten und schmutzigen Umständen.

Spezifikationen

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity bei 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.