65000B Lithium Complex grease EP-2

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses NLGI EP-2 Lithiumkomplexfett wurde speziell für Mechanismen und Lager entworfen, die einer hohen Belastung unterliegen und in einem breiten Temperaturbereich mit mittleren und niedrigen Geschwindigkeiten betrieben werden. Der hohe Tropfpunkt ermöglicht den Einsatz dieses Fetts ohne Verlust der physischen und chemischen Eigenschaften unter hohen Temperaturen.

Spezifikationen

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCC IB2
KP2K-30

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
65000B	0.4 kg	12	-
65018B	18 kg	1	-
65050B	50 kg	1	-
65185B	185 kg	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Colour	Brown		
NLGI Classification	2		
Base Oil	Mineral		
Kinematic Viscosity bei 40°C	220	mm2/s	
Temperature Range	-20 / 150	°C	
Soap Thickener	Lithium-Complex		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl