65000C PTFE Grease EP-2

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Das MPM Marine PTFE Grease ist ein wasserabstoßendes Teflonfett, das für Anwendungen in der Schifffahrt sowie der Metall- und Papierindustrie entwickelt wurde. Dieses Fett kann als Schmiermittel auf Gleitflächen, Führungen, Kabeln, Winden, Flaschenzügen und Kreuzgelenken eingesetzt werden. Dieses Fett eignet sich auch ausgezeichnet für Landwirtschaftsmaschinen und zum Einsatz in der Personenkraftwagen- und Firmenwagenbranche. Dieses Teflon PTFE White Grease Fett ist in unterschiedlichen Lagerarten wie Kugellagern, Gleitlagern und Rolllagern anwendbar.

Spezifikationen

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
65018C	18 kg	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Colour	white_yellow		
NLGI Classification	2		
Base Oil	mineral		
Additive	PTFE		
Kinematic Viscosity bei 40°C	100	mm2/s	
Temperature Range	-20 / 120	°C	
Soap Thickener	Lithium		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl