



65000H Heavy Duty Grease

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

MPM Heavy Duty Grease ist ein hochwertiges Lithium-Calcium NLGI 2 Fett. Das hochwertige mineralische Grundöl sowie die speziellen Polymere und EP-Additive verhindern den Kontakt zwischen Metallen und wirken der Reibung und Abnutzung unter extremen Umständen entgegen. Die Hafteigenschaften sorgen auch bei schwerster Beanspruchung für einen stabilen Schmierölfilm. Ferner sorgt das Mittel für eine gute Beständigkeit gegen Wasserauswaschung. MPM Heavy Duty Grease wird sehr breit bei Erdbewegungs- und Baumaschinen eingesetzt, vor allem bei Stift- und Hülsenverbindungen, Chassispunkten und stark beanspruchten Gleitlagern von Schaufelladern und anderen Baumaschinen. Es kann auch in bestimmten zentralisierten Zweiwege-Schmiersystemen und als Fett für den Aufliegerteller eines LKWs verwendet werden.

Spezifikationen

DIN 51825
KP2K-20

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity bei 40°C	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.