



# 65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Dokumentversion: 13.04.2024

## Beschreibung

MPM Lithium-Komplex-Fett EP 2/3 Blau ist ein leistungsstarkes, hochbeanspruchbares Fett für verlängerte Wartungsintervalle. Das Fett basiert auf einem hochwertigen mineralischen Grundöl mit EP-Additiven und bietet überlegene Haftung, hohe Wasserbeständigkeit und sehr gute Verschleißschutz-Eigenschaften.

Die hohe Stabilität bietet ausgezeichneten Schutz gegen Rost und Korrosion unter schwersten Bedingungen.

Ideal für den Einsatz in der Schifffahrt sowie im Landwirtschafts-, Automobil- und LKW-Sektor für z. B. Schraubenwellenlager, Kreuzgelenke, Wasserpumpen, Elektromotoren, Radlager und (Zapf-)Wellen.

## Spezifikationen

DIN 51825 / KP2/3N-30

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
65018HDB	18 kg	1	-
65050HDB	50 kg	1	-
65185HDB	185 kg	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Colour	blue	
NLGI Classification	2/3	DIN 51818
Temperature Range	-30 – 150 °C	
Drop Point	> 280 °C	
Copper Corrosion	< 1B	
Four Ball Welding Load	> 450 kg	
Soap Thickener	Lithium-Complex	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.