



70000 Degreaser Extra P60

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Ausgezeichnet zur Entfernung industrieller Verunreinigungen wie Fett, Schmiermittel, Teer, Asphalt und Bitumen geeignet. Maschinenbauteile und Bleche lassen sich damit einfach reinigen. Mit leistungsfähigen Emulgatoren formuliert zum optimalen Mischen mit Wasser. Nimmt bis zu ca. das Fünffache des Eigenvolumens an Verunreinigungen (Öl und Fett) auf. Der Flammpunkt liegt bei ca. 65 °C. Enthält Aromate.

Dosierung und Verwendung

Bei manueller Reinigung am besten unverdünnt verwenden. Einige Zeit einwirken lassen und anschließend verdunsten lassen, mit einem Tuch oder einer Bürste abnehmen oder mit Wasser abspritzen. Zur Hochdruckreinigung und Sprühereinigung am besten 1 %-2 % (1:100-1:50) verdünnen und bei ca. 60 °C verarbeiten.

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.		