82000 Antifreeze Concentrate

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses Standardfrostschutzmittel ist ganzjährig in den Kühlsystemen von Otto- und Dieselmotoren einsetzbar. Dieses Frostschutzmittel muss vor der Verwendung noch im empfohlenen Verhältnis mit Wasser verdünnt werden. Kristallisationspunkt 60% verdünnt: -26 °C Kristallisationspunkt 50% verdünnt: -36 °C

Spezifikationen

AFNOR NF R 15-601
ASTM D3306
BS 6580
SAE J 1034

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
82001	1 L	6	450
82005	5 L	4	112
82020	20 L	1	30
82060	60 L	1	6
82205	205 L	1	2
82999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 20°C	1.13	kg/l	
Colour	blue		
Freezing Point 60% abgeschwächt	-26	°C	
Freezing Point 50% abgeschwächt	-36	°C	
Ph 50% abgeschwächt	8.1		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl