



83000A Antifreeze G11 Concentrate

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses silikathaltige Frostschutzmittel VW TL 774C/G11 der Spitzenqualität ist ganzjährig in den Kühlsystemen von Otto- und Dieselmotoren einsetzbar. Dank des speziellen Additivpakets und des hochwertigen Monoethylenglykols gehört MPM Antifreeze VW TL 774C /G11 zur derzeit erhältlichen Spitzenklasse. Dieses Frostschutzmittel muss vor der Verwendung noch im empfohlenen Verhältnis mit Wasser verdünnt werden.

Spezifikationen

ASTM D3306 (USA)
ONORM V5123
UNE 26-361

Empfehlungen

BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 325.0
VW TL 774C G11

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 20°C	1.125	kg/l	
Colour	blue / green		
Ph 50% abgeschwächt	7.2		
Copper Corrosion	16		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.