



86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses hochwertige, silikatfreie Long Life-OAT Frostschutzmittel wurde speziell zum Schutz von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Magnesium entwickelt. Dieses Frostschutzmittel muss vor der Verwendung noch mit der empfohlenen Wassermenge verdünnt werden.

Spezifikationen

ASTM D3306

Empfehlungen

DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 325.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 20°C	1.12	kg/l	
Colour	red		
Freezing Point 50% abgeschwächt	-40	°C	
Ph 50% abgeschwächt	7.6		
Water	3.72	mass%	
Copper Corrosion	5.3		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.