



86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use Clear / Blank

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Diese transparente, sehr hochwertige, silikatfreie Long Life-OAT Kühlflüssigkeit wurde speziell zum Schutz von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Magnesium entwickelt. Diese Kühlflüssigkeit ist gebrauchsfertig.

Spezifikationen

ASTM D3306

Empfehlungen

DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 326.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
86001CBL	1 L	6	450
86005CBL	5 L	4	112
86020CBL	20 L	1	30
86060CBL	60 L	1	6
86205CBL	205 L	1	2
86999CBL	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 20°C	1.07	kg/l	
Colour	blank		
Frost Protection	-40	°C	
Boiling Point	108	°C	
Copper Corrosion	3		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.