



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses Premium Long-Life Frostschutzmittel ist silikathaltig, basiert auf OAT und erfüllt unter anderem die neuesten Anforderungen der VAG-Modelle ab 2018, für die G12 evo empfohlen wird. Dieses Konzentrat ist auch für VAG-Modelle geeignet, für die G12+ , G12++ oder G13 empfohlen wird.

Dieses Premium Long-Life-Frostschutzmittel sollte vor der Verwendung mit der empfohlenen Menge an entmineralisiertem Wasser verdünnt werden.

Dieses Frostschutzmittel ist außerdem frei von Nitriten, Aminen, Boraten und 2-Ethylhexansäure.

Anwendungshandbuch

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Empfehlungen

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50% abgeschwächt	40	°C	ASTM D1177
Ph 50% abgeschwächt	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.