



88000A Antifreeze MPG

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses silikatfreie Frostschutzmittel mit MPG (Monopropylenglykol) bietet Aluminium- und sonstigen Metalllegierungen einen hervorragenden Frostschutz. Das ungiftige, umweltfreundliche Produkt wird u. a. in Booten und Campingwagen gegen das Einfrieren von (Innenbord-)Motoren, Trinkwasseranlagen und Toiletten verwendet. Da es sich um ein umweltfreundliches Mittel handelt, lässt es sich problemlos entsorgen. MPG kann auch in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden. Dieses Frostschutzmittel muss vor der Verwendung noch mit der empfohlenen Wassermenge verdünnt werden.

Empfehlungen

VW TL 52 176

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
88005A	5 L	4	112
88020A	20 L	1	30
88060A	60 L	1	6
88205A	205 L	1	2
88999A	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 20°C	1.042	kg/l
Colour	fluorescent orange / red	
Freezing point at 1/3 antifreeze + 2/3 water	-16	°C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water	-36	°C
Boiling Point	165	°C
Water	4	mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity	6.3	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.