BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Das Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 wurde speziell zum Einsatz in schwer belasteten Zweitakt-Detroit-Dieselmotoren entwickelt, für die ein Sulfatasche-Grenzwert von 0,8 % vorgeschrieben ist.

Von der Verwendung dieses Öls wird bei Einsatz von Kraftstoff mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 % abgeraten.

Dieses Öl wird unter anderem in Zweitakt-Detroit-Dieselmotoren der Serien 53, 71, 92 und 149 in der Schifffahrt, Industrie und im Straßenverkehr eingesetzt.

Spezifikationen

API CD-II / CF / CF-2

Empfehlungen

Detroit Diesel 7SE270

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL001005	5 L	4	112
BL001020	20 L	1	30
BL001060	60 L	1	6
BL001205	205 L	1	2
BL001999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.897	kg/l	
Viscosity	SAE 40		
SAE	40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	138	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	14	mm2/s	
Viscosity Index	98		
Flashpoint COC	225	°C	
Pourpoint	-15	°C	
Total Base Number	5.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl