



## BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Das MPM Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Biolube ist ein komplett synthetisches, biologisch abbaubares Zweitaktöl zum Einsatz in wassergekühlten Außenbordmotoren von Jetskis, Wasserrollern und Evinrude E-TEC Motoren. Dieses thermisch stabile Öl sorgt für eine hervorragende Kolbenreinheit und ausgezeichneten Rostschutz. Das biologisch abbaubare Zweitaktöl lässt sich einfach mit Benzin mischen und eignet sich zum Einsatz in Selbstmisch- oder Öl-Einspritzsystemen. Das Mischverhältnis dieses Öls beträgt 2 % (1:50) und 1 % (1:100), entsprechend den Vorschriften des Motorherstellers.

### Spezifikationen

API TC+  
CEC L-33-T-82 > 80%  
NMMA TC-W3

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.897	kg/l	
Colour	green		
Kinematic Viscosity bei 40°C	47	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.5	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	170		
Flashpoint COC	105	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	9.6	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.