



BL020000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses marine FC-W Außenborder-Öl ist ein Viertakt-Öl basierend auf hochwertigen Ölen mit speziellen Zusätzen. Aufgrund seiner ausgezeichneten "Scherstabilität" in Kombination mit äußerst starken Korrosions-, Oxidations- und Verschleißschutz-Eigenschaften, ist dieses Viertakt-Öl besonders für Hochgeschwindigkeits- und Schwerlast-Außenborder, wie z.B. Mercury-Motoren, geeignet. Dieses Außenborder-Öl entspricht den neuesten NMMA-Anforderungen. Das spezielle Schiffsmotorenöl ist nicht für Außenbordmotoren mit Nachbehandlungssystem oder für die Verwendung in Landfahrzeugen geeignet.

Spezifikationen

API SJ / SL
NMMA FC-W

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL020001	1 L	6	450
BL020005	5 L	4	112
BL020020	20 L	1	30
BL020060	60 L	1	6
BL020205	205 L	1	2
BL020999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.871	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity bei 40°C	76.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	11.8	mm ² /s	
Viscosity Index	149		
Dynamic Viscosity bei -25°C	5000	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-27	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.