



## BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Das Marine 4T Inboard / Outboard Oil ist ein Viertakt-Motoröl aufgrund von hochwertigen Grundölen, denen spezielle Additive hinzugefügt wurden. Wegen seiner hervorragenden Scherstabilität kombiniert mit einer starken Wirksamkeit gegen Korrosion, Oxidation und Abnutzung eignet sich dieses Viertaktöl hervorragend zum Einsatz in Innenbordmotoren und hochtourigen und stark beanspruchten Außenbordmotoren wie den Mercury-Motoren. Dieses Motoröl entspricht den aktuellsten Anforderungen der NMMA an Außenbordmotoren. Dieses spezielle Schiffsmotoröl ist nicht zum Einsatz in Außenbordmotoren mit einem Abgasnachbehandlungssystem oder in Personenwagen geeignet.

### Spezifikationen

Mercuriser  
Mercury  
NMMA FC-W

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity SAE	25W-40 25W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	151.9	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	15.5	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	104		
Flashpoint COC	244	°C	
Pourpoint	-21	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.