



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses universelle mineralische Motoröl wurde speziell für den Einsatz in der ersten Generation normal beanspruchter Otto- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in der Schifffahrt entwickelt.

Spezifikationen

API CG-4
Vetus

Empfehlungen

Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Volvo VDS
Yanmar

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.883	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	107	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	132		
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.