



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses hochwertige (HPE) Multigrade Dieselmotoröl wurde speziell zum Schmierern schnell laufender Schiffsmotoren in der Schifffahrt entwickelt, die unter schwerer Beanspruchung und bei allen Witterungsumständen betrieben werden. Die hohe Qualität der Grundöle sorgt gemeinsam mit den erstklassigen Additiven für verlängerte Ölwechsel-Intervalle und ausgezeichneten Schutz gegen Abnutzung und Ruß in Motoren mit oder ohne Turbolader, was zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Motors und Senkung der Wartungskosten führt.

Spezifikationen

API CI-4
Vetus

Empfehlungen

Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Volvo VDS-3
Yanmar

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.885	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	100	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity bei -20°C	6500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.34	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.