BL052000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Die Formulierung des High Performance gear oil wurde speziell konzipiert, um Ruderpropellern und Schraubenwellen von Außenbordmotoren maximalen Schutz zu bieten. Die synthetischen Additive bieten hervorragenden Schutz gegen Abnutzung, was zur längeren Lebensdauer der Zahnräder führt. Das High Performance gear oil wird für Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsmotoren von Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar und diversen anderen Schiffsmotorenherstellern empfohlen.

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
BL052001	1 L	6	450
BL052005	5 L	4	112
BL052020	20 L	1	30
BL052060	60 L	1	6
BL052205	205 L	1	2
BL052999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.868	kg/l	
Colour	green		
Kinematic Viscosity bei 40°C	78.1	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	15.2	mm2/s	
Viscosity Index	207		
Dynamic Viscosity bei -40°C	90	mPa.s	
Flashpoint COC	165	°C	
Pourpoint	-48	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl