



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

MPM Dichtungsmittel der Premiumklasse ist ein essigsäurefreies Dichtungsmaterial. Es verfügt über eine hervorragende Ölbeständigkeit, wurde speziell für Ölwannen und Ölbehälterdeckel entwickelt und u. a. bei Porsche getestet. Es eignet sich auch als Ersatzdichtung auf Motorteilen wie dem Getriebedeckel, Ventildeckel, Differenzialgetriebe und der Wasserpumpe. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis 250 °C und einer hervorragenden Haftfähigkeit kann es auch ohne Grundierung perfekt auf vielen Stoffen wie Aluminium, den meisten übrigen Metallen, weichmacherfreien Kunststoffen wie Polycarbonat, Polyester, Hartpolystyrol, ABS sowie den meisten Hart-PVC-Sorten angebracht werden. Die Presskartusche ermöglicht die Auftragung einer dosierten Dichtungsmenge auf eine bequeme und einfache Weise. Nach dem Auftragen reagiert das Silikon mit der Luftfeuchtigkeit und bildet ein dauerhaftes Gummi. Das MPM Dichtungsmittel der Premiumklasse lässt sich nicht übermalen und ist nicht für Unterlagen wie Polyethylen, Teflon und Polypropylen geeignet.

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
PP200G	0.2 L	6	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density	1.18	kg/l
Colour	gray	
Base	Oxim	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Temperature Resistance After Curing	-60 – 250	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.