

## PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Dokumentversion: 14.06.2025



## Beschreibung

MPM Dichtungsmittel der Premiumklasse ist ein essigsäurefreies Dichtungsmaterial. Es verfügt über eine hervorragende Ölbeständigkeit, wurde speziell für Ölwannen und Ölbehälterdeckel entwickelt und u. a. bei Porsche getestet. Es eignet sich auch als Ersatzdichtung auf Motorteilen wie dem Getriebedeckel, Ventildeckel, Differenzialgetriebe und der Wasserpumpe. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis 250 °C und einer hervorragenden Haftfähigkeit kann es auch ohne Grundierung perfekt auf vielen Stoffen wie Aluminium, den meisten übrigen Metallen, weichmacherfreien Kunststoffen wie Polycarbonat, Polyester, Hartpolystyrol, ABS sowie den meisten Hart-PVC-Sorten angebracht werden. Die Presskartusche ermöglicht die Auftragung einer dosierten Dichtungsmenge auf eine bequeme und einfache Weise. Nach dem Auftragen reagiert das Silikon mit der Luftfeuchtigkeit und bildet ein dauerhaftes Gummi. Das MPM Dichtungsmittel der Premiumklasse lässt sich nicht übermalen und ist nicht für Unterlagen wie Polyethylen, Teflon und Polypropylen geeignet.

Verpackungseinheiten

ARTNR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
PP200G	0.200000 L	6	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	1.18	kg/l	
Colour	gray		
Base	Oxim		
Application Temperature	5 - 40	°C	
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 5	min.	
Temperature Resistence After Curing	-60 – 250	°C	
Silicone Based			
Uv Colour And Weather Resistant			
Sensor Safe			

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.